



Ceresit STOP Penész Penész eltávolító és tisztító spray

JELLEMZŐI

- Megtisztítja a penészfoltoktól a csempéket és egyéb burkolatokat, a cement és szilikon alapú fugákat is
- Eltávolítja a szennyeződést, a penészt és a baktériumokat, mikroorganizmusokat
- Segít megelőzni az algásodást és a mohásodást
- Hígítás nélkül felhasználható
- Nem gyúlékony
- Fertőtlenítőszer

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A termék használható bárhol, ahol penészedést észlel, pl.: fürdőszobában, tusolóban, medence környékén, alagsorban, konyhában, falakon, mennyezeten, padlón, teraszon stb.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Ceresit STOP Penész eltávolító szert a szórófejjel permetezzük a felületre (tartsuk a szórófejet 3-5cm távolságra a kezelendő felülettől), várjunk 5-10 percet, majd töröljük le a penészt egy tiszta ruha segítségével. Ismételjük meg ugyanezt a folyamatot, amennyiben szükséges. A felületen maradt anyagot vízzel öblítsük le.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. A termék alkalmas sokféle burkolat tisztítására. Alkalmazható glettelt, cementes, téglá vagy csempe felületeken, stb. Néhány textil és nem festett fa burkolat esetén is alkalmazható. Elszíneződést okozhat egyes festett felületeken, ha tartósan érintkeznek a termékkel. Az ilyen felületeket, a növényeket és a korrodáló fémeket takarjuk le a termék használata előtt. Alkalmazás előtt ajánlott próbatesztet végezni a felületeken.

TISZTÍTÁS

A felesleges tisztítóanyag vízzel eltávolítható.

TÁROLÁS

Megfelelő tárolási hőmérséklet: 5-25°C. Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Fagyérzékeny.

MŰSZAKI ADATOK

Hatóanyag:	30 mg/g nátrium-hipoklorit
Állaga:	folyékony
pH-értéke:	pH = 12,5 – 13,3
Szaga:	klóros
Színe:	átlátszó, kissé sárgás
Sűrűség (20°C):	kb. 1,1 g / cm ³
Eltarthatóság:	24 hónap
Engedélyszám:	BT 001/167/2009

KISZERELÉS

500 ml műanyag flakonban

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Figyelem! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhat fel.

Származási hely: Spanyolország

Alkalmazástechnikai tanácsadás: T.: 30/919-2926

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Telefon: (06-1) 372-5555

Fax: (06-1) 209-1543

www.stoppara.hu